

XM 1810/1815/1810W 企业入门级双线IP电话



XM1810/1815/810W是一款设计独特优雅、功能丰富、简单易用的基础级IP电话机，适用于政企机构的办公通信及呼叫中心。这款北京讯美时代最新研发的话机支持3路SIP账号和3个可自定义功能的软按键，132*52图形字符点阵带背光的全视角液晶屏可以清晰的显示关键信息XM1810/1815还支持两个10/100M交换式网口，XM1815内置POE，支持

多种语言显示，呼叫等待及五方会议等丰富的附加功能。XM1810W是一款自带WIFI模块无线IP话机。

XM1810/1815/1810W拥有顶级的电声设计、专业的DSP处理语音能力，使得音质、音响、拾音都达到了世界顶级水准，3W全频喇叭和超大尺寸音腔，给用户带来华丽的免提通话体验，可应用于小型的电话会议场景，手柄和免提通话不受手机等电磁波的干扰，Wi-Fi接入语音稳定，支持802.11N的2.4GHz的Wi-Fi接入，采用5DB高增益天线，支持安全级别更高的ZRTP，用户功能完备，网络功能全面，完美兼容主流的IP PBX平台，支持第三方接口管理，所有接口全部使用3U以上镀金，避免使用时间长后接触不良，影响网速和音质，3米长手柄线，长时间使用不打结。

XM1810/1815 / 1810W电话机是以“可视化操作、按键简约、华丽音质体验、超强免提体验、精美细节、创新外观”为设计理念，专门为办公人员打造的一款入门级商务电话。它拥有良好的IP PBX和网络兼容性，完备的“用户、网络、部署、安全”功能，适于应用到企业统一通信中。其“华丽的3W大音腔免提音质、Wi-Fi接入稳定、更高级别的ZRTP加密方式、五方会议电话、做工精细的创新外观”的特性在入门级IP话机显得尤为突出。

功能特性:

1 2 3

3路SIP账号，3个自定义软按键，五方会议，支持多种语言；



2个10/100M交换式网口
XM1815内置POE，
XM1810W支持wifi；




132*52图形字符点阵带
背光的全视角液晶屏



高清宽带音频，全
双工免提，回声消除



3W全频喇叭和超大尺寸音腔，可应用于小型的电话会议场景



部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署；



菜单一键到达，一键读取话机信息，拨号助手，一键话机键盘锁；



电源防护措施，避免插错电源损坏机器

XM 1810/1815/1810W

企业入门级双线IP电话

规格参数：

网络接口	自适应10/100Mbps双以太网口，可选PoE/千兆网口
图形显示	132*52图形字符点阵带背光的全视角液晶屏
功能按键	支持3路SIP账号，3个软按键、5个导航/菜单键、1个音量键，8个专用功能按键(菜单、取消、保持、信箱、静音、耳机、回拨、免提)
语音特性	10条（自带+自定义）铃声，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(a/u)、G.729A/B/AB、G.76、iLBC，宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理，全双工免提带自动回音消除
电话功能	支持五方会议、热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、快速拨号、语音信箱、本地电话簿(上限1000条)、无账号IP地址点对点直拨、黑名单、已接/已拨/未接/前转电话（共400条）、耳麦呼叫中心模式
IPPBX功能	支持对讲（intercom）、Paging、代答（Call pickup）、呼叫停泊（Call park）、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音
多语言	中文（简体/繁体）、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、波兰文、土耳其文、希伯来文
高级功能	远程控制、组播、LDAP通讯录、XML远程通讯录、Action URL
网络特性	支持IPv4&IPv6、VLAN、LLDP、Open VPN、STUN内网穿透、Rport；SIP连接模式；代理模式、对等直接模式，支持DNS SRV (RFC3263)，支持三种DTMF模式：In-band、RFC2833、SIP INFO；内置HTTP/HTTPS web服务器，LAN/PC：支持桥接模式、支持web抓包功能，支持PC口抓包功能、Syslog
安全性	支持IEEE802.1X、TLS、HTTPS、SRTP协议（RFC3711），支持“仅接受可信任服务器”；支持信息验证机制MD5/MD5-SESS，支持AES加密算法(配置文件加密)，支持话机锁、管理员/用户分级模式
配置	即插即用配置：基于服务器实现，手动配置：本地WEB页面配置、LCD用户界面配置
批量部署	HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/SIP PnP/DHCP Option 66或自定义Option128~254、TR069，WEB导入导出配置模板，配置文件批量生成工具，周期性检测和更新
物理特性	电源接口：DC 5V1A、PoE供电：IEEE 802.3af Class 2,2个RJ45 100/1000M 自适应以太网口、1个RJ9耳机接口、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯
PBX兼容性	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi Grandstream Xunmeisd
标准认证	CE: EN60950、EN50332、EN300328 V1.9.1 FCC:Part15, Part15.247 